

编号	做法名称	用料及分层做法	简图
地毯	浮铺地毯、方块地毯及带木龙骨基层做法	说明： 1. 如果在有水区域使用，细石混凝土上面还应该增加防水层。 2. 膨胀缝内下部填嵌密封胶。 3. 饰面材料墙端留10mm左右膨胀缝，填密封胶。尽可能让踢脚板遮盖。 4. 10厚地毯拼缝粘结，（拼缝处用烫带或狭条麻条带粘结），墙转角四周距立墙或踢脚10处用“刺猬木条”固定，门口处用铝合金压边条收口； 5. 5厚橡胶海绵地毯衬垫； 附注： 1、地毯品种、规格、颜色由设计人定，并在施工图中注明； 2、暗管敷设时应以细石混凝土满包卧牢；	地毯 地毯专用胶垫 水泥自流平 钢筋细石混凝土填充层（通常50--60mm） 加热水管（通常 16 PEX聚乙烯管） 低碳钢丝网片 铝箔反射热层 绝热层（40-50mm挤塑成型聚苯乙烯保温板） 防水层（一般1.5mm） 界面剂一道 原建筑钢筋混凝土楼板 20mm宽@6000膨胀缝 加热水管（通常$\varnothing$ 16 PEX聚乙烯管） 低碳钢丝网片 铝箔反射热层 绝热层（40-50mm挤塑成型聚苯乙烯保温板） 10mm厚水泥砂浆保护层 防水层（一般1.5mm） 界面剂 原建筑钢筋混凝土楼板 地毯 地毯专用胶垫 水泥自流平 20mm宽@6000膨胀缝 钢筋细石混凝土填充层（通常50--60mm）